



## Bande leds rigide - blanc

20 leds blanches 6500°K - bande de 40 centimètres

Code article : 043204-24W8500

Conditionnement: 1



### 03 . éclairage à leds



Réf. : 043204-24W8500

#### Description produit :

Réglable rigide  
20 Leds CMS 5.0x5.0 blanches 6500°K 8 500 mcd  
Dimensions : 400 x 10 x 3.3 mm  
Tension de fonctionnement : 24 V  
Consommation : W au mètre  
Angle de diffusion : 120°  
Température de travail : - 20° C à + 50° C  
Raccordement de plusieurs disques leds possible par connectique rapide ou filaire  
IP20  
Fonctionne avec l'alimentation réf. 041624

#### Utilisations :

Eclairage de meubles, de vitrines, rétro-éclairage

#### Informations logistique :

Conditionnement : 1 pcs  
Poids net : 15 g  
Inner carton :  
Outer carton :  
Gencod :

24	W	20	Leds	CMS	F	Indoor	IP20	RE
Vdc		Leds	CMS			str		

Lien internet : <http://www.eclairages.fr/bande-leds-rigide-blanc-p-654.html>

neveloboltonéclairage - Tél. : 00 33 467 58 30 34 - Fax. : 00 33 467 58 25 15 - [www.eclairages.fr](http://www.eclairages.fr)

## Bande rigide autocollante

20 LED CMS 5.0x5.0 - sur circuit imprimé rigide noir (autre coloris sur demande)

Pas entre chaque LED : 20.0 mm

Température de couleur : 6 500° K - 8 500 mcd

Dimensions : 400 x 10.0 x 3.3 mm

Tension de fonctionnement : 24 V

Consommation : W au mètre

Angle de diffusion : 120 °

Température de travail : - 20° C à + 50° C

Raccordement de plusieurs bandes leds possible par connectique rapide

Bande sécable tous les 100 mm - 5 leds

IP20

Alimentation 24V - puissance en fonction du nombre de leds alimentées