



Panneau leds à suspendre

672 leds blanches 5500°k - 3100 lm

Code article : 049401-40W5500

Conditionnement: 1



Ref. : 049401-40W

Description produit :

Suspension leds
Armature en aluminium
Diffuseur en polycarbonate perlé diffusant
R/2 max 3528
Angle de diffusion : 120°
Tension : 230 V (driver inclus)
Puissance : 40 W
Longueur 600 mm
Largeur : 600 mm
Épaisseur :
Coloris éclairage : 049401-40W3500 Blanc 3500°K - 049401-40W5500 - blanc 5500°K
Indice de protection : IP20

Avantage produit :

diffusion parfaitement homogène de la lumière
pas de scintillement ni d'éblouissement, d'où un très grand confort de travail
pas de dégagement de chaleur
pas d'émission de rayons IR ou UV

Missions :

Éclairage de bureaux, de magasins

Informations logistique :

Conditionnement : 1 paq
Poids net : 650 x 650 x 115 mm (valisette carton à poignée)
Dose carton : 1 paq
Cercle :

Lien internet : <http://www.eclairages.fr/panneau-leds-suspendre-p-665.html>



Description produit :

Suspension leds

Armature en aluminium

Diffuseur en polycarbonate perlé diffusant

672 leds SMD 3528

Angle de diffusion : 120°

Tension : 230 V (driver inclus)

Puissance : 40 W - 3100 lm

Longueur 600 mm

Largeur : 600 mm

Épaisseur :

Coloris éclairage : 049401-40W3500 blanc 3500°K - 049401-40W5500 - blanc 5500°K

Indice de protection : IP20

Avantage produit :

- . diffusion parfaitement homogène de la lumière
- . pas de scintillement ni d'éblouissement, d'où un très grand confort de travail
- . pas de dégagement de chaleur
- . pas d'émission de rayons IR ou UV

Utilisations :

Eclairage de bureaux, de magasins

Informations logistique :

Conditionnement : 1 pcs

Poids net :

Inner carton : 650 x 650 x 115 mm (valisette carton à poignée)

Outer carton : 1 pcs

Gencod :

eclairage & électricité

fiche produit

PDF